



# eONE SAE 10W-40

*Lubrificante per motori diesel ad elevate prestazioni*

## Applicazioni:

eONE PREMIUM 10W-40 è un lubrificante multigrado a base sintetica che garantisce un'eccezionale protezione e lubrificazione fin dall'avviamento del motore, garantendo prestazioni brillanti, massima detergenza e ridotti consumi d'olio. Gli additivi di nuova generazione contenuti nella formulazione, si ancorano selettivamente alla superficie, assicurando la massima protezione in svariate condizioni di esercizio. Può essere utilizzato anche in motori ad iniezione diretta.

## Caratteristiche:

Eccellente protezione durante tutto il periodo di intervallo del cambio d'olio nei motori diesel europei di ultima generazione con conseguente diminuzione dei costi di manutenzione.

L'estensione dell'intervallo del cambio olio, conformemente alle raccomandazioni dei costruttori, consente di ridurre i costi di gestione dei mezzi.

Il grado di viscosità SAE 10W-40 fornisce una buona fluidità alle basse temperature e consente una rapida lubrificazione anche in condizioni di avviamento a freddo.

## Specifiche:

Supera i requisiti: **UHPD API CG-4/CH-4/CI-4 SL ACEA E4-E7/B3-B4/A3 MB228.3/228.5 VOLVO VDS-2/VDS-3 MAN M 3275-3277 MTU TYPE 3 RENAULT RVI RXD/RLD-2 SCANIA LDF-2**

## Proprietà: eONE SAE 10W-40

Grado SAE	10W-40
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	93 – 100
cSt @ 100°C	13,2 – 14,5
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥130
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	220
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,870
Total Base Number, T.B.N., mgKOH/g, ASTM D-2896	13,3
Ash Sulfated, wt%, ASTM D-874	1,0

## Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.