



eONE SAE 15W-40

Olio motore

Applicazioni:

eONE premium 15w-40 è un motore multigrado dalle prestazioni eccellenti, appositamente progettato e formulato per fornire un livello elevato di protezione del motore e prestazioni superiori per i motori che funzionano nelle condizioni più severe. consigliato su tutti i tipi di autovetture ed è adatto anche per motori che richiedono API SL, SJ, SH, SG o livelli di prestazioni inferiori.

Caratteristiche:

- Eccellente protezione durante tutto il periodo di intervallo del cambio d'olio.
- Rapida lubrificazione.
- Buona fluidità alle basse temperature.

Specifiche:

Supera i requisiti: **API SL/CF; ACEA A3/B4; MB229.1**

Proprietà: eONE SAE 15W-40

Grado SAE	15W-40
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	96 – 106
cSt @ 100°C	13,5 – 14,6
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥120
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-27
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	>220
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.