



# **eONE 2T Minerale**

*Lubrificante per motori a 2 tempi*

## **Applicazioni:**

eONE MOTO 2T è un lubrificante a base minerale e di additivi a basso tenore di ceneri, per motori a due tempi di piccole dimensioni con la limitata potenza impiegati nei motocicli e nelle macchine agricole. MOTO 2T viene utilizzato nella preparazione di miscele con benzina di tutti i tipi, nelle percentuali previste dai costruttori di motori (tipicamente dal 2% al 6%). nel settore autostrazione è consigliato nei ciclomotori e motocicli con cilindrata inferiore ai 50cc.

## **Caratteristiche:**

Elevata protezione e pulizia del motore.

Proprietà anti grippanti e antiusura.

Fumosità contenuta.

Proprietà detergenti che evitano incollaggio delle fasce elastiche e intasamento delle luci di scarico.

Utilizzabile con benzina senza piombo.

## **Specifiche:**

Supera i requisiti: **API TC, JASO FB, ISO-L-EGB**

## **Proprietà:**

### **eONE 2T MINERALE**

Viscosità ASTM D-445

cSt @ 40°C	62 – 70
------------	---------

cSt @ 100°C	8,8 – 9,4
-------------	-----------

Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥110
---------------------------------	------

Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-12
-------------------------------------	------

Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥100
--	------

Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,860
-----------------------------------	--------

## **Salute, sicurezza ed ambiente:**

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.