



eONE 2T Syntetic **Lubrificante per motori a 2 tempi**

Applicazioni:

E' un olio totalmente sintetico ad altissime prestazioni per motori due tempi. E' stato formulato per moto con miscelatore separato, ma può essere utilizzato anche per miscelazione manuale. Il pacchetto di additivi garantisce una completa dispersione nella benzina verde, migliorando la combustione ed il rendimento del motore.

Caratteristiche:

Elevata protezione e pulizia del motore.

Proprietà anti grippanti e antiusura.

Fumosità contenuta.

Proprietà detergenti che evitano incollaggio delle fasce elastiche e intasamento delle luci di scarico.

Utilizzabile con benzina senza piombo.

Specifiche:

Supera i requisiti: **API TC PLUS, JASO FC, ISO-L-EGD**

Proprietà: eONE 2T Syntetic

Viscosità ASTM D-445

cSt @ 40°C 62 – 70

cSt @ 100°C 8,8 – 9,4

Indice di Viscosità ASTM D-2270 ≥110

Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97 ≤-12

Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 ≥100

Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 ≥0,860

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.