



eONE SAE 5W-30

Olio motore completamente sintetico

Applicazioni:

eONE ULTRA PLUS 5w-30 C3 è un olio motore sintetico di altissima qualità, formulato espressamente per consentire il massimo rendimento delle sofisticate motorizzazioni benzina o diesel di ultimissima generazione.

ULTRA PLUS 5W-30 X è adatto all'utilizzo nei motori a benzina e diesel dove i costruttori richiedono l'utilizzo di lubrificanti di gradazione SEA 5W-30 rispondenti alla specifica ACEA C3 e precedenti, compresi i veicoli dotati di filtro antiparticolato.

Caratteristiche:

SAE 5W-30 rappresenta una grande evoluzione nel campo dei lubrificanti ad alte prestazioni.

Grazie all'utilizzo di speciali modificatori del coefficiente di attrito, consente al motore la massima potenza erogata e aumenta la velocità di risposta. E' anche in grado di resistere alle fortissime sollecitazioni termiche tipiche dei motori ad alta potenza, mantenendo così il massimo livello di pulizia per periodi estremamente lunghi.

SAE 5W-30 consente:

- Protezione incondizionata in condizioni di guida estreme
- Potenza massima e risposta del motore più rapida
- Massima pulizia ed efficienza del motore nel tempo
- Consumo di carburante ridotto
- Riduzione delle emissioni nocive

Specifiche:

Supera i requisiti: **ACEA A3/B4; API SN/CF, ACEA C-3/C-4 MB 229.52 VW 504.00/507.00 BMW LL04/PORCHE C30**

Proprietà: eONE SEA 5W-30

| | |
|---|-------------|
| Grado SAE | 5W-30 |
| Viscosità ASTM D-445 | |
| cSt @ 100°C | 11,5 – 12,1 |
| Indice di Viscosità ASTM D-2270 | ≥160 |
| Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97 | -35 |
| Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92 | 230 |
| Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298 | ≥0,855 |
| Total Base Number, T.B.N., mgKOH/g, ASTM D-2896 | 6,2 |
| Ceneri solfatate, wt%, ASTM D-874 | 0,6 |

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.