



# eONE SAE 5W-40

*Olio motore completamente sintetico*

## Applicazioni:

eONE ULTRA PLUS 5W-40 è un lubrificante sintetico di nuova concezione con caratteristiche avanzate e a ridotto contenuto di ceneri solfatate, zolfo e fosforo.

Studiato e formulato per rispondere alle esigenze dei motori alimentati a benzina o gasolio delle autovetture e veicoli commerciali che richiedono lubrificanti di recente tecnologia rispettando le seguenti normative in materia di controllo delle emissioni inquinanti.

## Caratteristiche:

**SAE 5W-40** fa uso di sofisticate tecnologie di formulazione e di componenti di elevatissima qualità per consentire il raggiungimento dei prolungati intervalli di sostituzione previsti da un largo numero di costruttori con massima sicurezza ed economia di esercizio.

Assicura:

- Massima durata del motore.
- Superiore efficienza in termini energetici.
- Silenziosità di funzionamento.
- Riduzione delle emissioni nocive.

## Specifiche:

Supera i requisiti: **ACEA C3/C4 API:SM; SN/CF / BMW LL-04, MB 226.5 ; MB-229.31, FORD WSS-M2C917-A, Renault RN0700/0710 / VW50200/50500/50501**

## Proprietà: eONE SAE 5W-40

Grado SAE	5W-40
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	79 – 88
cSt @ 100°C	13,4 – 14,8
Indice di Viscosità ASTM D-2270	≥160
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	≤-30
Punto di infiammabilità, °C, ASTM D-92	≥210
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,855
Total Base Number, T.B.N., mgKOH/g, ASTM D-2896	7,4

## Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.